



http://askindex.com.tw

Taiwan Technology
ASK INDEX

品名	開口板手頭套組
廠牌	Asahi
型號	LCS4000
數量	1組



■ネジと締付けトルクの関係

トルクレンチによるねじの締付けトルク T Tighten

ねじ規格	規格 3-6		規格 4-6		規格 6-8		規格 8-8		規格 9-8		規格 10-9		規格 12-9		レンチ径	ハイテンション	公差
	Tighten																
M 5	15	19	37	50	56	74	86	—	—	—	—	—	—	8	—	—	4
M 6	25	32	64	85	96	125	146	—	—	—	—	—	—	10	—	—	5
M 7	42	54	107	145	160	210	245	—	—	—	—	—	—	11	—	—	6
M 8	61	77	154	206	232	303	354	—	—	—	—	—	—	13	—	—	8
M10	121	153	306	409	460	601	702	16	17	—	—	—	—	16	—	—	12
M12	212	268	534	713	802	1050	1220	18	19	—	—	—	—	18	—	—	15
M14	337	426	850	1140	1280	1670	1950	21	22	—	—	—	—	21	—	—	18
M16	526	665	1330	1770	1990	2600	3040	24	—	—	—	—	—	27	—	—	14
M18	724	914	1830	2510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	17
M20	1030	1300	2590	3560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	19
M22	1460	1760	3520	4850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	21
M24	1780	2240	4470	6160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	24
M27	2600	3280	6560	9010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	27

※ネジの締め付けトルクは、ねじの規格、材質、状態により、上記のトルクは参考値としてご利用ください。

新日本ツール株式会社

