

中文名稱 雙槽式程式控制低溫恆溫培養箱

Incubator

廠牌 Yamato

產品型號 INC820

相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/incubator/programmable/inc820.htm>



特點：

- 上槽是帶有定時運行功能、過升防止器的定值運行恆溫箱，下槽是可設置為30步到10步的6種穩定的溫度環境
- 下槽設置有循環除霜功能、手動除霜功能，可簡單方便的進行除霜作業
- 配置有自診斷功能、鎖鍵功能、過電流漏電斷路器、過升防止器等安全功能
- 上下槽都配置有門鎖

規格：

機型	INC820	
基本構成	下段槽：低溫恆溫器	上段槽：恆溫器
方式	強制送風循環	自然對流
操作溫度範圍	4℃～50℃	室溫+5℃～80℃
溫度控制精度	±0.3℃ (冷凍機連續運轉)	±0.5℃ (at 37℃)
溫度分度精度	±1℃ (at 37℃、冷凍機連續運轉時)	±1℃ (at 37℃)
內裝材料	不鏽鋼 SUS304	
除霜機制	手動 / 循環除霜	-
加熱器	550W	400W
導線孔	內徑 50mm(主體右邊側面)	內徑 30mm(主體右邊側面)
排氣孔	-	30mm x 2 (頂層)
溫度控制器	VS4 程序運行型	VS3 定值運行型
操作功能	程序運轉(30步 x 1、15步 x 2、10步 x 3)、定值運轉、自動開始、自動停止	定值運轉、自動開始、自動停止
其他功能	停電補償功能、校準補償功能	
溫度傳感器	Pt100 白金傳感器	
安全裝置	自我診斷功能，包括感應器異常，短路，加熱器斷線，自動過熱防止。操作鍵盤鎖定，過電流漏電保安器，獨立過溫防止器，門鍵鎖	
內槽尺寸	寬600*深477*高500mm	600*530*500mm
外形尺寸	寬710*深656*高1792mm	

內容積	143L	150L
電源50/60HZ	AC100V，單相，14A	
淨重	約160Kg	

※1. 條件為溫濕度 $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ ， $65\%RH\pm 20\%$ （無負荷）

※2. 不包含外部突出部分