

中文名稱 快速烘箱

Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DNG610/610V/810/810V

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DNG>

販売終了



說明：

- 與傳統型烘箱比較，升溫/降溫時間節省50%以上，生產流程縮短。
- 最高溫度到達時間縮短1/3，槽內降溫時間縮短1/2，提高作業效率。
- 操作終了，風阻自動開啟，不必手動操作。可選購10段式風量可變裝置。
- 門扉封條可選用Viton材質(DNG610V/810V)，達到無矽作業環境。
採用4重過昇防止器（自動過昇，加熱器室過昇，槽內過昇，溫度保險絲）。
RS485，外部警報，時間終了介面，紀錄器輸出為標準附件，大幅提升烘箱功能。

規格：

機型	DNG610	DNG610V	DNG810	DNG810V
方式	強制送風循環			
使用溫度範圍	室溫+10℃~300℃			
溫度調節精度	±0.3℃ (at300℃)			
溫度分度精度	±3.0℃ (at300℃)			
最高溫度到達時間*2)	25℃~300℃約55分以內		25℃~300℃約50分以內	
最低溫度下降時間*2)	300℃~50℃約35分以內		300℃~50℃約40分以內	
溫度控制/顯示模式	微電腦PID控制/數字顯示			
內裝材質	SUS304			
運轉機能	定值運轉，程式運轉（最多32段），自動啟動，自動停止。			
安全裝置	自我診斷機能（溫度檢知器異常，加熱器斷線，SSR短路，繼電器不良，自動過昇防止），按鍵鎖定功能，過電流/漏電斷			
內尺寸(寬*深*高)	600×600×500mm		600×600×1000mm	

外尺寸(寬* 深*高)	770×876×1455mm	770×876×1780mm
容積	180L	360L
本體重量	約145kg	約160kg