

中文名稱 節能烘箱

Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DNE650/650V/670/670V/850/850V

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DNe>



特點：

- 與傳統型烘箱比較，節省50%以上電力。
- 最高溫度到達時間縮短15分鐘，待機時間，復歸時間短，提高作業效率。
- 密閉性高，灰塵不會進入烘箱內。
- 門扉封條可選用Viton材質(DNE650V/670V/850V)，達到無矽作業環境。
- 採用4重過昇防止器（自動過昇，加熱器室過昇，槽內過昇，溫度保險絲）。
- RS485，外部警報，時間終了介面，紀錄器輸出為標準附件，大幅提升烘箱功能。

規格：

機型	DNE650	DNE650V	DNE670	DNE670V	DNE850	DNE850V
方式	強制送風循環					
使用溫度範圍	室溫+10~260℃					
溫度調節精度	±0.1℃ (at 260℃)					
溫度分度精度	±2.0℃ (at 260℃)					
最高溫度到達時間	約65分			約55分		
溫度控制/顯示模式	微電腦及PID控制/數字顯示					
內裝材質	SUS304					
運轉機能	定值運轉，程式運轉（最多32段），自動啟動，自動停止。					
安全裝置	自我診斷機能(溫度檢知器異常，加熱器斷線，SSR短路，繼電器不良，自動過昇防止)，按鍵鎖定功能，獨立過昇防止器，過電流/漏電斷電器。					
內槽尺寸	寬600*深500*高500mm		600*500*500mm		600*500*1000mm	
外形尺寸	寬770*深696*高959mm		寬770*深696*高959mm		寬770*深696*高1760mm	
內容積	150L		150L		300L	
電源50/60HZ	AC100~120V 14~16.5A		AC200~240V 7~8.5A		AC200~240V 12.5~15A	
淨重	約90kg			約130kg		

※1. 條件為溫濕度23±5℃，65%RH±20%（無負荷）

※2. 尺寸不包含外部突出部分