

中文名稱 大容量精密烘箱

Fine Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DF832/1032·DH832/1032

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DH>

<https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DF>



### 產品特點：

- 大型側流恆溫室，適合均勻熱處理。
- 排氣風門可快速排氣和內部冷卻。
- 標準配備各種高精度功能，包括程序操作。
- 安全性進一步增強，包括自我診斷功能、自動過熱預防和按鍵鎖定功能。

### 規格：

機型	DF832	DF1032	DH832	DH1032
方式	強制空氣循環和通風			
使用溫度範圍	室溫+15°C~200°C		室溫+15°C~300°C	
效能溫度波動	3.0°C (200°C時)		3.0°C (300°C時)	
性能溫度梯度	12°C (200°C時)		18°C (300°C時)	
溫度控制模式/顯示	微電腦PID控制/設定溫度顯示：橘色5位元LED數位顯示（解析度：1°C），溫度顯示：綠色4位元LED數位顯示（解析度：1°C）			
營運/操作功能	定值運作、快速自動停止運作、自動啟動運作、自動停止運作、程式運作：最多99步驟、最多99種模式、重複運作功能			
附加功能	通電/運行時間（最長 65,535 小時）、日曆定時器（24 小時）、校準偏移、功耗監控顯示、CO <sub>2</sub> 排放量和加熱器運行量的積分功能、停電恢復模式選擇、用戶設定資訊存儲和呼叫、變風速裝置			
溫度傳感器	K熱電偶（用於溫度控制/獨立過熱防止器）			
加熱器	附翅片不銹鋼管加熱器			
加熱功率	4.5kw	6.0kw	6.9kw	9kw
導線孔	內徑30mm（背面）			
隔熱材料	玻璃棉		玻璃棉+陶瓷纖維	
附加功能	排氣風門（手動）			

安全裝置	自我診斷功能（溫度感測器異常、主繼電器故障、加熱器斷線、可控矽短路、自動過熱防止）、門開關、風扇錯誤鑰匙鎖、獨立過熱防止、過電流漏電斷路器			
內尺寸(寬*深*高)	800×800×800mm	1000×1000×1000mm	800×800×800mm	1000×1000×1000mm
外尺寸(寬*深*高)	1500×1015×1330mm	1700×1215×1530mm	1500×1015×1330mm	1700×1215×1530mm
內容積	512L	1000L	512L	1000L
本體重量	350kg	450kg	350kg	450kg
電原	三相 200V 15A	三相 200V 20A	三相 200V 22A	三相 200V 30A
棚板	不鏽鋼線板			
	3枚			
棚板支撐	3套			