



中文名稱 送風定溫恆溫箱

Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DKN812/912

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=dkn>



說明：

- 特徵

這是一款強制通風程序恆溫培養箱，配備程序運作功能等多項功能，安全功能和可操作性大大提升

- 操作性/功能

透過簡單的操作即可實現定值運作、程式運作、快速自動停止運作、自動停止運作、自動啟動運作。

使用操作選單鍵和▲▼鍵的數字設定方法。配備重複功能和程式控制器。

過熱防止裝置、校準偏移和按鍵鎖定設定可以使用子選單鍵進行設定。

- 安全/維護

具有自我診斷電路（溫度感知器異常、加熱器斷線、自動過熱防止功能、SSR短路）、過熱防止器、過電流漏電斷路器、鑰匙鎖定功能等安全功能。

規格：

機型	DKN812	DKN912
方式	強制送風循環	
使用溫度範圍	室溫+10 ~210℃	
溫度調節精度	±1℃ (at 210℃)	
溫度分度精度	±2.5℃ (at 210℃)	
最高溫度到達時間	約60分鐘	
內裝	不銹鋼板	

外裝	電鍍鋅鋼板 烤漆	
斷熱材	玻璃棉	
加熱器	不銹鋼管加熱器	
	1.2kw x 2	1.5kw x 2
配置 鼓風機/鼓風機電機	1 x 多葉片風扇/電容式電機	2 x 多葉片風扇/電容式電機
導線孔	內徑30mm (右側1個)	
排氣口	內徑30mm (背面2片)	
觀察窗(寬x高mm)	沒有任何	
溫度控制方式	PID控制	
溫度設定方式	使用專用操作選單鍵和▲▼鍵的數字設定方法	
溫度表示方式	測量溫度顯示：綠色LED數位顯示設定溫度顯示：紅色LED數位顯示	
定時器	1分鐘至99小時59分鐘及100至999小時50分鐘 (含定時器重量功能)	
運行功能	定值運算、程序運算、快速自動停止、自動啟動、自動停止	
程序模式	程式運行：30步 (30步x1模式、15步x2模式、10步x3模式)、最多可輸入6種模式、重複功能 (最多99次)	
附加功能	校準偏移功能、按鍵鎖定功能、斷電補償功能	
傳感器	K熱電偶 (控溫用，獨立過熱防止器)	
安全裝置	自我診斷功能 (溫度感測器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過熱防止功能)、鑰匙鎖定功能、過熱防止裝置、漏電斷路器	
內尺寸(寬x深x高mm)	600x500x1000	1070x500x1000
外尺寸(寬x深x高mm)	710x651x1608	1180x651x1616
內容積	300L	535L
棚板承重	15kg / 件	
棚板層數	29層	29層x2
電源(50/60HZ)額定電流	單相AC200V 12.5A	單相AC200V 15.5A
重量	110kg	190kg