

中文名稱 大容量真空烘箱

Vacuum Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DP 810/1030

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item?q=DP&page=2>



產品特點:

- 大部件可以在減壓下乾燥。
- 該結構允許真空泵被儲存，因此可以有效地利用空間。
- 控制面板上的按鍵輸入是互動的，任何人都可以輕鬆設置，並且操作期間的內部溫度顯示在明亮、易於讀取的 LED 上。
- 標準配備各種高精度功能，包括程序操作。
- 自我診斷功能、自動過熱預防和鑰匙鎖定功能進一步增強了安全性。

規格:

機型	DP810	DP1030
方式	減壓/牆壁加熱	
操作溫度範圍	+40~200°C	
性能工作壓力範圍	100~0.1kPa (760~1托)	
溫度調節精度	±1°C (at 200°C)	
配置 內裝/外觀	不鏽鋼板/無鉻電鍍鋅鋼板烤漆	
熱絕緣材料	岩棉	
加熱器功率	雲母加熱器6.5kW	雲母加熱器14.4kW
操作功能	定值運作、快速自動停止運作、自動啟動運作、自動停止運作、程式運作 (99步驟、最多99種模式、重複運作)	
感應器	K熱電偶 (用於溫度控制、過熱防止裝置)	
排氣口	NW40	
吸氣口	RC 1/4 (用於吹掃作業)	RC 3/8 (用於吹掃操作)
控制器 溫度控制方式	微電腦PID控制	
控制器操作功能	固定值運作/快速自動停止運作/自動啟動運作/自動停止運作、程式運作 (99步驟、重複運作最多99種模式)	
控制器附加功能	通電/運行時間積分功能 (最長 65535 小時)、日曆定時器 (24 小時) 校準偏移、功耗/CO2 排放量、加熱器消耗監控顯示、停電停滯模式選擇、保存/調用用戶設定訊息	

安全裝置	自我診斷功能（溫度感測器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過熱防止）、 鑰匙鎖、獨立過熱防止、過電流漏電斷路器	
規格		
內部尺寸(W*D*H)mm	800x800x800	1000x1000x1000
外形尺寸(W*D*H)mm	1020x1019x1850	1300x1280x2110
電源	單相 AC200V 33A	不含三相 AC200V 50A
重量	600Kg	1000Kg