

中文名稱 純水製造裝置

Water Purifiers

廠牌 Yamato

產品型號 WG511/711

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=WG>



**產品特點：** 可收集蒸餾水、離子交換水的大容量型

- 蒸餾水箱容量從60L增加到100L。（與我們的傳統產品相比）
- 可以同時在3個等級的注水設定之間切換：30/55/85公升。
- 控制器/供水控制/水箱水控制具有優異的可操作性/維護性。
- 鍋爐/冷凝器安裝在正面，簡化了拆卸清洗等操作。
- 標準配備水平調節器。
- 蒸餾水儲槽內可安裝紫外線殺菌燈。（選項）
- 標配水取樣槽的大容量、高品質水型。

**規格：**

機型	WG511	WG711
蒸餾水產量	約5公升/小時	約10公升/小時
標準原水壓範圍	0.10MPa~0.50MPa	0.15MPa - 0.50MPa *5 如果排水降溫機構關閉，原水壓力範圍將為0.10 - 0.50MPa。
水樣取樣方法/離子交換水	預處理濾芯 離子交換濾芯 SPC-10	(選件 CPC-H) 過濾
水質等級	蒸餾水：符合JIS K0557 A4標準	離子交換：符合JIS K0557 A4標準
水樣取樣方法/蒸餾水	預處理管柱 離子交換柱 SPC-10	(選購件 CPC-H) 蒸餾 儲槽 過濾
取水量/蒸餾水	約 1.0-2.0L/min (50Hz)	約 1.5-2.5L/min (60Hz) *根據水箱水量而變化
取水量/離子交換水	約1.4公升/分鐘	約2.8公升/分鐘
水樣採樣容量設定範圍	0.1~85L定量進水/連續進水	
配置蒸餾水儲槽容量	PE 100L (滿水定型30/55/85L選擇)	
配置預處理濾筒	0.1 μm中空纖維膜+活性炭 (PWF-1) (約5000L水流量後更換)	
配置最終過濾	0.1 μm膜過濾器MFRL730 (安裝水採樣口) (約3000L水流量後更換)	
配置蒸餾水儲槽殺菌燈	選項設定	
外形尺寸 (寬x深x高)	800×685×1510mm	
重量	130KG	140公斤
電源容量	單相AC200V 21A	單相AC200V 42A