

中文名稱 高壓蒸氣滅菌

Autoclave

廠牌 Yamato

產品型號 SQ500/SQ510

相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/sterilizer/autoclave/sq500510.htm>



說明：

☆☆ 本機不是醫療用具☆☆

操作性良好的低床型（高705mm）



- 操作温度45~135℃
- 最大壓力：0.255MPa
- 採用上下開閉方式的壓力蓋，附連鎖裝置可節省空間
- 冷卻風扇為標準裝備，快速降溫減少等待時間。
- 樣品溫度檢知器-樣品到達預設溫度時，開始滅菌計時。(選配)
- 高精度壓力表與記錄器，可做為GLP/GMP檢查。(選配)
- 操作模式：
 - 實驗室器材滅菌
 - 培養基及液體(如試藥)的滅菌及保温

- 固態培養基的溶解與保溫
- 液體(如純水，稀釋水)的滅菌
- 客戶自訂程式-依需求設定滅菌溫度及時間
- 上下開閉壓力蓋，附連鎖設計，節省空間
- 安全裝置：
 - Senser異常
 - SSR短路
 - heater斷線
 - 防止空焚(液體膨脹式)
 - 過冷防止
 - 排水瓶未設置
 - 蓋鎖異常
 - 儲存器異常
 - 空燒防止
 - 壓力保險閥(0.255MPa)
- 故障發生履歷自動記憶
- 自我診斷功能
- 可記錄20種錯誤訊息
- 操作過程中有任何錯誤，自動關機，警報聲響並顯示錯誤訊息
- 操作過程以燈號顯示，操作面板位於壓力蓋上，便於觀察
- 內容積：SN200/20L SN300/32L SN500/47L
- 自由電源 (AC100v- AC240v)
 - SQ500/50L: (AC100v- AC240v)
 - SQ510/50L: (AC200v- AC240v)