

中文名稱 送風定溫恆溫箱

Oven

廠牌 Yamato

產品型號 DKN 303/403/603/613

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=dkn>



說明：

- 優異的溫度性能
- **單調設計，操作直觀**

主體設計採用了保證直觀操作的設計，操作過程中接觸到的所有部件均採用黑色。




- **透過新的操作面板提高可視性和可操作性**

操作面板已更新。此外，操作面板採用傾斜設計，更易於檢視和操作。



- **操作簡單的鼓風機恆溫培養箱**

操作簡單，可實現定值運作、快速自動停止運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉。



- **標準配備獨立的過熱防止裝置**

之前的型號有一個帶有內置控制器的過熱防止器，但為了響應客戶的反饋，現在在下部前部標配了一個獨立的過熱裝置。您可以隨時檢查您的設定。其他安全功能包括自動過熱預防、異常溫度測量和過電流漏電斷路器。



• **豐富的選項**

DKN403 和 DKN603 配有帶門的支架和堆疊支架，允許將同一型號安裝在兩層上。



• **關於溫度性能的代表法**

性能描述描述了 JIS C 60068-3-5 的溫度波動和溫度梯度。

了解舊標準 JTM K05 中控溫精度和溫度分佈精度的差異。

規格：

機型	DKN303	DKN403	DKN603	DKN613
方式	強制空氣循環			
工作環境溫度範圍	5~35℃			
設定溫度範圍	0~260℃		0~250℃	0~260℃
使用溫度範圍	室溫+10~260℃		室溫+10~250℃	室溫+10~260℃
最高溫度到達時間（室溫至260（250）℃）*	約60分鐘	約90分鐘	約120分鐘	約80分鐘
內裝	不銹鋼板			
外裝	無鉻電鍍鋅鋼板 烤漆			
加熱器	不銹鋼加熱管			
	0.80kw	1.2kw	1.34kw	1.5kw
導線孔	內徑33mm（右側1個）			
排氣口	內徑33mm（2個天花板面）			內徑30mm x2，背面
溫度控制方式	PID控制			
控制器操作功能	定值運作/程式運作/快速自動停止運作/自動停止運作/自動啟動運作/程式自動啟動運作			
定時器	0分鐘~99小時59分鐘、100~999小時50分鐘（附定時器等待功能，可ON/OFF）			
運行功能	定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行			
控制器感測器	溫度調節器：K熱電偶 獨立過熱保護：液壓過熱保護			
附加功能	校準偏壓功能/設定值鎖定功能/停電恢復模式選擇功能			
安全裝置	自我診斷功能（自動過熱防止、溫度感測器異常、加熱器斷線、SSR短路、主繼電器故障、記憶體異常、內部通訊異常、測量溫度異常）/獨立過熱防止裝置/設定值鎖定功能/過電流漏電斷路器			
內尺寸(寬x深x高mm)	300x300x300	450x450x450	600x500x500	600x500x500
外尺寸(寬x深x高mm)	410x450x670	560x600x820	710x650x870	710x650x870
內容積	27L	90L	150L	150L
棚板承重	15kg/件，總承重30kg			
電源(50/60HZ)額定電流	AC100V 8.5A	AC100V 12.5A	AC100V 14A	AC200V 8A
重量	35kg	50kg	70kg	71kg