

中文名稱 冷却水循環裝置

Cooling Water Circulators

廠牌 Yamato

產品型號 CFA302/611 CFW611

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/category/science/water-circulator/closed-coolingcir>



產品特點：控溫精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ / 風冷、水冷系列

- 我們提供一系列風冷和水冷外密封精密恆溫循環裝置，作為設備發熱部件的冷卻裝置，具有強大的冷卻能力。
 - 它提供高精度循環水，工作溫度範圍為 -10 至 80°C （CFA302： -10 至 60°C ），溫控精度為 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
 - 作為冷卻裝置發揮強大的冷卻能力。（液溫 10°C ，室溫 20°C ）
- CFA302 冷氣量 370W
 CFA611 冷氣量 850W
 CFW611 冷氣量 1,300W 水冷型
- CFA302/611採用風冷，CFW611採用水冷，設備產生的熱量較少。
- 標配自動停止操作、自動啟動操作、溫度輸出端子、校準偏移功能、RS485外部通訊功能等多種支援功能。
 - 循環路採用不鏽鋼，提高了耐腐蝕性。（從自來水到純水均可使用：CFA611/CFW611）
 - 透過重新配置高效能幫浦（出廠設定選項），與標準幫浦容量相比，可以提高流量和揚程。（CFA611/CFW611）

產品代碼	模型	控溫範圍	水箱容量	水族箱尺寸	循環方式	外形尺寸 (寬x深x高)	電源容量	重量
221348	CFA302	$-10\sim+60^{\circ}\text{C}$ (冷凍操作 $\sim+40^{\circ}\text{C}$)	約13L	寬245× 深315× 高180m m	外部封閉 系統循環	380×56 5×725毫 米	AC100V 13.8A 60Hz 13 A・斷路 器容量及 電源設備 容量20A	60公斤
221565	CFA611	$-10\sim+80^{\circ}\text{C}$ (冷凍至通時 $\sim+40^{\circ}\text{C}$)	約6L	寬127× 深317× 高160m m	外部封閉 系統循環	380×53 5×955毫 米	單相AC2 00V 18.6 A 斷路器容 量及動力 設備容量 30A。不 含電源插 頭。電源 線長度在 設備外約 2m。	76公斤
221566	CFW611	$-10\sim+80^{\circ}\text{C}$ (冷凍至通時 $\sim+40^{\circ}\text{C}$)	約6L	寬127× 深317× 高160m m	外部封閉 系統循環	380×53 5×955毫 米	單相AC2 00V 22A 斷路器容 量及動力 設備容量 30A。不 含電源插 頭。電源 線長度在 設備外約 2m。	78公斤